

GENERADORES A GASOLINA.

**MOTOR
URREA**
DE 4-TIEMPOS

1 AÑO
DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

CARACTERÍSTICAS

- **ARRANQUE MANUAL** (retráctil) modelo GG325A.
- **ARRANQUE MANUAL** (retráctil) y eléctrico modelos GG890 y GG870.
- **VELOCIDAD DE MOTOR** 3,600 r/min.

9,000 W



GG890

7,000 W



GG870

3,000 W



GG835A

USOS

Proporciona energía para iluminar y conectar todo tipo de aparatos, por ejemplo; electrodomésticos o herramientas eléctricas, en zonas sin acceso a la red convencional o con problemas de suministro y cortes de luz.

ACCESORIOS

- **LLAVE "T"** para bujía.
- **RUEDA Y AGARRADERA** modelos GG890 Y GG870
- **BATERÍA GG870** 9 Ah.
- **BATERÍA GG890** 14 Ah.

COMBUSTIBLE

**GASOLINA/ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS
(NO MEZCLADOS)**

CÓDIGO	CILINDRADA	CAPACIDAD DE ACEITE	VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	PESO	CAPACIDAD DE TANQUE	
GG890	457 cc	1.2 L	120/240 V -60 Hz	8.5 h	95 kg	25 L	1
GG870	420 cc	1.1 L	120/240 V -60 Hz	9 h	89 kg	25 L	1
GG835A	212 cc	0.6 L	120 V -60Hz	15.9 h	42 kg	15 L	1



































TABLA DE RENDIMIENTO.

NOTA 1: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos sugeridos; revise el consumo de su equipo antes de conectarlo. Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente suma el consumo y revise que no exceda la potencia nominal del generador.

NOTA 2: Permita que el motor se estabilice para empezar a conectar los equipos de acuerdo con la nota 3.

NOTA 3: Arranque el equipo con carga de corriente alta, después la carga de corriente pequeña, no lo arranque al mismo tiempo.

 G66890	 G66870	 G66835A	 G66835A
 2 400 W	 1 500 W	 1 500 W	 100 W
 1 500 W	 1 500 W	 450 W	 200 W
 1 500 W	 1 000 W	 200 W	 200 W
 450 W	 450 W	 100 W	 400 W
 800 W	 800 W	 400 W	
 750 W	 100 W		
 400 W	 400 W		
 200 W	 200 W		
 200 W			
 200 W			
 100 W			